



## Hygiene

Hygiene ofrece un equilibrio beneficioso de absorción acústica de clase A, lavabilidad y prestaciones higiénicas.


## Características Principales

- Excelente absorción acústica:  $0.95 \alpha_w$
- Certificación de resistencia a líquidos según ISO 2812-3:2019 para cloro activo (0,1% - 1000 ppm) 5 minutos (1% - 10 000 ppm) 5 minutos: Clase 5 Sin cambios en la superficie según EN 12720:2009+A1:2013
- Cleanroom ISO 4 ( $\geq 0.5 \mu\text{m}$ )
- Ideal para concinas y entornos sanitarios



### Detalle de Borde

#### Board



Espesor (mm)	18
--------------	----

Módulos (mm)	600 x 600 ..... 9702M 1200 x 600 ..... 9703M
--------------	---

Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean
------------------------	--

Colores	Blanco Estándar
---------	-----------------

Sostenibilidad				EN 13964 / E1
----------------	--	--	--	---------------

Acústica				EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1	EN ISO 354 Y EN ISO 11654	EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1	Hz $\alpha_p$				
	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	$R_w$	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board	0.95	24 dB	10 dB	A	0.95	0.60	0.90	0.95	0.90	1.00	1.00

Reacción al Fuego		Euroclass A2-s2, d0 EN 13501-1
-------------------	--	-----------------------------------

Otras Prestaciones y Características		82%		95% RH		ISO 4 ( $\geq 0.5 \mu\text{m}$ ) ISO 14644-1: 2015		Clase 5, sin cambios ni deterioro, 10000 ppm de cloro activo, tiempo de contacto de 5 min ISO 2812-3:2019 y EN 12720:2009+A1:2013			
		1.3 Kg/m <sup>2</sup>				CP <sub>(0.5)</sub> 5 NFS 90-351					

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email [infoiberia@zentia.com](mailto:infoiberia@zentia.com)

TDS 099.6.11.25