Hydrabloc (≤100% RH)

Hydrobloc es capaz de resistir una humedad relativa permanente de hasta el 95% y temporalmente incluso hasta el 100% de HR. Se instala con el sistema de perfilería Gridline 24 Corrosive a la corrosión de Zentia para zonas de humedad más elevada.

zentia

Características Principales

- Estable a niveles de humedad de hasta el 100% RH
- Se puede instalar con temperaturas que oscilen desde 0°C to 40°C
- Elevada absorción acústica: hasta 1.00 α_w
- Cleanroom ISO 4 (≥0.3µm)
- Certificación de resistencia a líquidos según ISO 2812-3:2019 para cloro activo (0,1% - 1000 ppm) 5 minutos (1% - 10 000 ppm) 5 minutos: Clase 5 Sin cambios en la superficie según EN 12720:2009+A1:2013
- Solución apropiada para aseos, zonas de duchas y salas de hidroterapia, debe instalarse sobre perfilería resistente a la corrosión

Detalle de Borde	Board	Tegular24
		
Espesor (mm)	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 ..... 3687M 1200 x 600 ..... 3688M	600 x 600 ..... 3689M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Joggled/Butt Cut Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean	Gridline 24 Joggled/Butt Cut Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean
Colores	Blanco Estándar	
Sostenibilidad	85	EN 13964 / E1

Acústica

EN ISO 354 Y EN ISO 11654 — EN ISO 10848-2 Y -- EN ISO 717-1

	α_w	D_{nfw}	Class	NRC	Hz α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board	**1.00**	-	A	0.95	0.55	0.85	1.00	0.90	1.00	1.00

Reacción al Fuego

A2-s2,d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características

89%

≤100% RH

ISO 4 (≥0.3µm)
ISO 14644-1: 2015

$CP_{(0.5)}5$
NFS 90-351

30 Años Garantía Del Sistema

2 Kg/m² Board
2.5 Kg/m² Tegular24

Clase 5, sin cambios ni deterioro, 10000 ppm de cloro activo, tiempo de contacto de 5 min ISO 2812-3:2019 y EN12720:2009+A1:2013

BIM READY

Si bien este producto es adecuado para ambientes de alta humedad, no es adecuado para instalarlo directamente sobre una piscina.

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del +34 910 487 611 o por email infoiberia@zentia.com

TDS 181.4.02.25