























Aruba dB

La alta atenuación acústica del Aruba dB ofrece una solución perfecta para mejorar la privacidad entre los espacios adyacentes. Mientras que con el blanco más intenso ayuda a crear espacios más luminosos y mejores, ofreciendo una mayor sensación de bienestar para sus clientes.

Características clave

- Excelente atenuación acústica (39 dB de reducción de sonido) para eliminar las necesarias barreras fónicas entre oficinas contiguas
- Un mejor rendimiento en absorción acústica 0.65 α_w para un mejor confort acústico
- Bordes reforzados y totalmente pintados para una placa más robusta y con mayor durabilidad
- Estética mejorada con perforaciones discretas, un acabado más suave y con pintado más blanco, líder en su clase
- Fácil de manejar y rediseñada para un mejor y más fácil ajuste
- Ideal para oficinas individuales y Salas de juntas



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15																																													
																																																
Espesor (mm)	19	19	19																																													
Módulos (mm)	600 x 600 5477M	600 x 600 5479M	600 x 600 5481M																																													
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut Gridline 15 Shadow																																													
Colores	Blanco Estándar																																															
Sostenibilidad	 37		 A+	 EN 13964 / E1																																												
Acústica	<div><div> EN ISO 354 Y EN ISO 11654</div><div> EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1</div><div> EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1</div></div> <table><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th><th>Hz α_p</th></tr></thead><tbody><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15</td><td>0.65</td><td>39 dB</td><td>20 dB</td><td>C</td><td>0.60</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.65</td><td></td></tr></tbody></table>																							α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz α_p	Board, Tegular24, Tegular15	0.65	39 dB	20 dB	C	0.60	0.35	0.40	0.60	0.65	0.75	0.65	
	α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz α_p																																				
Board, Tegular24, Tegular15	0.65	39 dB	20 dB	C	0.60	0.35	0.40	0.60	0.65	0.75	0.65																																					
Reacción al Fuego	<div> Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1</div>																																															
Otras Prestaciones y Características	<div> 85%</div> <div> 95% RH</div> <div></div> <div></div> <div><div>30 Años Garantía Del Sistema</div><div>BIM READY</div></div>	<div> 7.9 Kg/m²</div> <div></div> <div></div> <div><div>Garantía de por vida</div></div>																																														

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email **infoiberia@zentia.com**

TDS 135.5.11.25