

























Oplia dB

Oplia dB tiene un acabado laminado suave proporcionando una mejor atenuación del sonido para mejorar la privacidad entre espacios contiguos.

Características Clave

- Excelente nivel de atenuación acústica: hasta 41 dB
- Alta reflexión de la luz: 86%
- Bordes más duraderos y con mejor acabado
- ISO 5 / A+
- Ideal para despachos individuales

Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15									
												
Espesor (mm)	19	19	19									
Módulos (mm)	600 x 600 3191M	600 x 600 3192M	600 x 600 2095M									
Sistemas de Suspensión	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 15 TL/ XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette XL ²									
Colores	Blanco Estándar											
Sostenibilidad	 39		 A+	 EN 13964 / E1								
Acústica	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654		 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1	 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1								
	α_w		D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
	Board, Tegular24, Tegular15		0.60(H)	41 dB	21 dB	C	0.65	0.30	0.40	0.55	0.70	0.85
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1											
Otras Prestaciones y Características	 86%	 95% RH			 30 Años Garantía Del Sistema							
	 7.6 Kg/m ²	 ISO 5 ISO 14644-1			 BIM READY							

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email **infoes@zentia.com**

TDS 171.1.11.23