



Oplia Triangle





















Oplia Triangle es una emocionante incorporación a la gama de productos Aruba. Estas placas están cortadas en triángulos isósceles estando además disponibles en 35 impactantes colores. Esto permite configurar un techo acústico combinando además con una auténtica visión de diseño.

Características Principales

Oplia Triangle es un techo decorativo sin precedente y que además no perjudica las características técnicas del techo.

- Con una absorción acústica Clase C y un excelente nivel de atenuación del sonido, proporciona un añadido importante para cualquier interior
- La forma triangular hace que este tipo de techo sea particularmente útil para la señalización y la zonificación cuando se usa en combinación con placas de colores
- Compatible con la perfilería Prelude 24 de Zentia, utilizando el perfil principal estándar, un secundario en T único y un innovador soporte nodal en ángulo
- 30 Años garantía del sistema



Detalle de Borde		Board																	
Espesor (mm)		17																	
Módulos (mm)		1162 x 1010 BPTT2802M																	
Sistemas de Suspensión		Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS																	
Sostenibilidad		 41		 A+	 EN 13964 / E1														
Acústica		 EN ISO 354 Y EN ISO 11654			 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1			 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1			Resultados basados en mosaicos blancos globales								
		α_w			D_{nfw}			R_w			Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	
Triangle		0.65(H)			37 dB			20 dB			C	0.65	0.55	0.50	0.55	0.75	0.85	0.85	
Reacción al Fuego		 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1																	
Otras Prestaciones y Características		 86%	 95% RH			 30 Años Garantía Del Sistema													
		 4.6 Kg/m ²	 ISO 5 ISO 14644-1			 BIM READY													
Opciones Personalizadas		 Dimensiones																	

Colores

Blanco Estándar

Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 RAL 9003	 RAL 260 90 05	 RAL 130 90 10	 RAL 080 90 10	 RAL 050 90 10	 RAL 010 90 10	 RAL 340 90 05	 RAL 050 70 10
 RAL 000 85 00	 RAL 260 80 15	 RAL 130 80 30	 RAL 075 80 40	 RAL 050 80 30	 RAL 020 80 20	 RAL 340 80 20	 RAL 050 70 20
 RAL 000 65 00	 RAL 260 50 25	 RAL 140 50 30	 RAL 1003	 RAL 2009	 RAL 020 60 40	 RAL 340 60 35	 RAL 040 30 30
 RAL 000 30 00	 RAL 260 30 20	 RAL 140 30 20			 RAL 020 30 40	 RAL 340 30 30	 RAL 8004
 RAL 9005	 RAL 5015	 RAL 6037			 RAL 3020	 RAL 4006	



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email **infoes@zentia.com**

TDS 178.2.01.24