




Oplia

Oplia es un acabado laminado liso que proporciona un rendimiento acústico equilibrado combinando absorción y atenuación del sonido.

Características Clave

- ✓ Equilibrio beneficioso entre atenuación y absorción acústica
- ✓ Durabilidad de producto mejorada
- ✓ Alto nivel de reflexión de la luz: 86%
- ✓ ISO 5 / A+
- ✓ Ideal para aplicaciones en entornos de trabajo y en la enseñanza



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	17	17	17
Módulos (mm)	600 x 600 2801M 1200 x 600 2802M Azulejo triangular 1200 x 1200 x 1200 . BPTT2802M	600 x 600 2803M	600 x 600 2805M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Disponible en diseños Nexus	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut/ Joggled Gridline 15 Shadow

Color	Blancos globales
Sostenibilidad	 80 A+ EN 13964 / E1

Acústica				Resultados basados en mosaicos blancos globales
	EN ISO 354 Y EN ISO 11654	EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1	
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class NRC 125 250 500 1000 2000 4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.65(H)	37 dB	20 dB	C 0.65 0.55 0.50 0.60 0.75 0.85 0.85
Triangle	0.60(MH)	-	-	C 0.70 0.35 0.35 0.55 0.85 1.00 1.00

Reacción al Fuego		Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1					
Otras Prestaciones y Características		86%		95% RH			
		4.6 Kg/m ²		ISO 5			

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 168.8.11.25