



## Aruba hH


Aruba hH es una placa resistente a la humedad, duradera y de confianza. Estable hasta un 99 % de humedad relativa (HR)  
Aruba hH es ideal para áreas con mucha humedad como vestuarios.

### Características principales

- // Hasta 99% HR
- // Disponible en canto Board
- // Ofrece una absorción acústica Clase C y buena atenuación para conseguir un excelente rendimiento acústico
- // Disponible en blanco Global White, que brinda a los espacios cálidos y húmedos una apariencia más luminosa y fresca
- // Ideal para zonas de mucha humedad como vestuarios
- // Excelentes características técnicas en condiciones de humedad cuando se usa junto con la perfilería Prelude 24 resistente a la corrosión



### Detalle de Borde Board



Espesor (mm)	15
Módulos (mm)	600 x 600 ..... 5499M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 resistente a la corrosión Prelude 24 Sixty <sup>2</sup>
Colores	Blanco Estándar

**Sostenibilidad**

44

A

EN 13964 / E1

**Acústica**

EN ISO 354  
Y EN ISO 11654

EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1

	Hz $\alpha_p$									
	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board	0.60	34 dB	C	0.55	0.35	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60

**Reacción al Fuego**

Euroclass A2-s1, d0  
EN 13501-1

**Otras Prestaciones y Características**

85%  
  
3.6 Kg/m<sup>2</sup>

99% RH



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)

SOLICITE UNA MUESTRA  
TDS 138.3.03.24