



Biobloc Plain

Biobloc Plain ofrece una excelente lavabilidad y resistencia a los desinfectantes. Junto con sus prestaciones antimicrobianas es una solución ideal para entornos sanitarios.

Características clave

- Disponible con superficie lisa con capacidad hidrófuga mejorada
- Alta reflexión de la luz: 87%
- Lavable
- Uso seguro con desinfectantes
- ISO 5
- Ideal para entornos sanitarios con un riesgo medio o alto de infección

Biobloc Acoustic cumple con la norma microbiológica NF S 90-351 (2013). clasificación M1 y la zona de riesgo más oneroso 4. La colonia ≤ 1 que forma unidad por m³ de aire. Los resultados M1 se lograron en pruebas con:

- Staphylococcus aureus resistente a la metilina (MRSA)
- Escherichia coli (E-coli)
- Bacillus cereus
- Acinetobacter baumannii
- Klebsiella pneumoniae
- Stenotococos neumonia
- Candida albicans
- Se logró <1 para las pruebas de Aspergillus brasiliensis (hongo)

Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	15	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 2221M 1200 x 600 2222M	600 x 600 2223M	600 x 600 2224M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Prelude 24 Clean Room	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Clean Room	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Interlude HRC

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



31



A+/A'



EN 13964 / E1

*Depende del espesor, del acabado lateral y del tamaño de la placa.

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Hz α_p

	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.20(L)	35 dB	19 dB	E	0.20	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



87%



95% RH



ISO 5
ISO 14644-1



30 Años
Garantía
Del Sistema



3.6 Kg/m²



BIM
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email **infoes@zentia.com**

TDS 162.3.03.24