



Fission

Superficie fisurada Clásica.

Características Principales

- // Patrón fisurado clásico
- // Ideal para oficinas, naves y almacenes
- // Absorción acústica media



Detalle de Borde	Board	Tegular24
Espesor (mm)	15	15
Módulos(mm)	600 x 600 958M 1200 x 600 952M	600 x 600 962M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled
Color	Blanco Estándar	

Sostenibilidad



51%

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1

	α_w	D_{nfw}	Class	NRC	Hz α_p					
					125	250	500	1000	2000	4000
Board (15mm)	0.60(H)	34 dB	D	0.55	0.40	0.35	0.50	0.70	0.70	0.75

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



82%



70% RH



3.4 Kg/m²



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email infoes@zentia.com

TDS 075.2.03.24