




## Oplia

Oplia es un acabado laminado liso que proporciona un rendimiento acústico equilibrado combinando absorción y atenuación del sonido.

## Características Clave

- Equilibrio beneficioso entre atenuación y absorción acústica
- Durabilidad de producto mejorada
- Alto nivel de reflexión de la luz: 86%
- ISO 5 / A+
- Ideal para aplicaciones en entornos de trabajo y en la enseñanza



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
<b>Espesor (mm)</b>	17	17	17
<b>Módulos (mm)</b>	600 x 600 ..... 2801M 1200 x 600 ..... 2802M <b>Azulejo triangular</b> 1200 x 1200 x 1200 . BPTT2802M	600 x 600 ..... 2803M	600 x 600 ..... 2805M
<b>Sistemas de Suspensión</b>	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty <sup>2</sup>	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty <sup>2</sup>	Gridline 15 Butt Cut/ Joggled Interlude HRC Silhouette

## Sostenibilidad



41



A+



EN 13964 / E1



## Acústica



EN ISO 354  
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3  
Y EN ISO 717-1

Resultados basados en mosaicos blancos globales

	$\alpha_w$	D <sub>nfw</sub>	R <sub>w</sub>	Class	NRC	Hz $\alpha_p$						
						125	250	500	1000	2000	4000	
Board, Tegular24, Tegular15	0.65(H)	37 dB	20 dB	C	0.65	0.55	0.50	0.55	0.75	0.85	0.85	
Triangle	0.65(H)	37 dB	20 dB	C	0.65	0.55	0.50	0.55	0.75	0.85	0.85	

## Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0  
EN 13501-1

## Otras Prestaciones y Características



86%



95% RH



4.6 Kg/m<sup>2</sup>



ISO 5



ISO 14644-1



30 Años  
Garantía  
Del Sistema



Dimensiones

BIM  
READY

## Opciones Personalizadas

## Colores

Blanco Estándar

## Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 RAL 9003	 RAL 260 90 05	 RAL 130 90 10	 RAL 080 90 10	 RAL 050 90 10	 RAL 010 90 10	 RAL 340 90 05	 RAL 050 70 10
 RAL 000 85 00	 RAL 260 80 15	 RAL 130 80 30	 RAL 075 80 40	 RAL 050 80 30	 RAL 020 80 20	 RAL 340 80 20	 RAL 050 70 20
 RAL 000 65 00	 RAL 260 50 25	 RAL 140 50 30	 RAL 1003	 RAL 2009	 RAL 020 60 40	 RAL 340 60 35	 RAL 040 30 30
 RAL 000 30 00	 RAL 260 30 20	 RAL 140 30 20			 RAL 020 30 40	 RAL 340 30 30	 RAL 8004
 RAL 9005	 RAL 5015	 RAL 6037			 RAL 3020	 RAL 4006	



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)

TDS 168.3.03.24