

Características clave

- Oplia hA dB incluye una gran selección de tamaños y detalles de borde de alta calidad que mejoran la durabilidad
- La mejor combinación acústica con una alta absorción y alta atenuación acústica
- Ideal para oficinas abiertas, salas de juntas, escuelas y bibliotecas



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15			
	<u> 24-</u>	<u>∞† 24</u>	15 15 16			
Detalle de Borde	40	40	40			
Módulos (mm)	600 x 600 5044M 1200 x 600 5045M	600 x 600 5104M	600 x 600 5114M			
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty²	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty²	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Interlude HRC Silhouette			
Colores	Blanco Estándar					
Sostenibilidad						
	44	A+ EN 13964 / E1				

Acústica



	\mathbf{a}_{w}	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.90	40 dB	20 dB	Α	0.85	0.35	0.60	0.90	1.00	1.00	1.00

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%



95% RH



ISO 5





 $Hz \alpha_P$



6.2 Kg/m²







Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del 910 48 76 10 o por email infoes@zentia.com

TDS 172.2.03.24

