



Prestige dB

Prestige dB ofrece una superficie duradera y de textura fina con un color "azul-blanco" más brillante para una excelente reflectancia de la luz. Con un alto rendimiento de atenuación del sonido, mejora Privacidad entre espacios adyacentes.

Características Clave

- Reduce la necesidad de barreras acústicas en oficinas cerradas
- Muy alta reflexión de la luz: 87%
- Bordes más duraderos y con mejor acabado
- Garantía de sistema de 30 años
- Ideal para oficinas individuales / privadas



SOLICITE UNA MUESTRA



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15	SL2
Espesor (mm)	19	19	19	23
Módulos (mm)	600 x 600 7688M 1200 x 600 7690M	600 x 600 7695M	600 x 600 7697M	1500 x 300 7691M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut & Joggled Prelude 24Sixty ² Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Max Prelude 24 Clean Room	Gridline 24 Butt Cut & Joggled Prelude 24 Sixty ² Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Max Prelude 24 Clean Room	Gridline 15 Butt Cut & Joggled Interlude HRC Silhouette	Gridline System Z Z-Bar & T-Bar

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



39



A+



EN 13964 / E1



Acústica



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1

	Hz α_p										
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.60(H)	41 dB	21 dB	C	0.65	0.25	0.35	0.55	0.80	0.90	0.95
SL2	0.60(H)	43 dB	-	C	0.55	0.35	0.40	0.50	0.60	0.75	0.85

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



87%



7.6 Kg/m²



30 Años
Garantía
Del Sistema



95% RH



ISO 5



ISO 14644-1



BIM
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email infoes@zentia.com

TDS 157.3.03.24