



## Prestige

Prestige no solo ofrece una superficie más lisa, de textura fina y duradera, con un mayor brillo «blanco azulado» para una elevada reflexión de la luz, sino que también aporta un equilibrio entre la absorción acústica.

## Características Clave

- /// Buena absorción acústica: hasta 0.75  $\alpha_w$
- /// Muy alta reflexión de la luz: 87%
- /// Superficie con resistencia reforzada contra el rayado
- /// Bordes más duraderos / con mejor acabado
- /// ISO 4 / A+
- /// Garantía del sistema de 30 años
- /// Ideal para salas de reuniones o áreas de espera
- /// Bandas Prestige: ideal tanto para áreas diáfanas como pasillos



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15	Integra	Conceal	SL2
<b>Espesor (mm)</b>	19	19	19	19	19	19
<b>Módulos (mm)</b>	600 x 600 ..7661M 1200 x 600 ..7663M	600 x 600 ..7664M 1200 x 600 ..7666M	600 x 600 ..7674M 1200 x 600 ..7677M	600 x 600 ..7681M	600 x 600 ..7715M 1200 x 600 ..7716M	1500 x 300 ..7699M* 1800 x 300 ...7701*
<b>Sistemas de Suspensión</b>	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty <sup>2</sup>	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty <sup>2</sup>	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Interlude HRC Silhouette	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty <sup>2</sup>	Gridline System Z - L-Bar	Gridline System Z - T-Bar Gridline System Z - Z-Bar

## Sostenibilidad



41



A+<sup>1</sup>



EN 13964 / E1

<sup>1</sup>Excepto Integra: A

## Acústica



EN ISO 354  
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3  
Y EN ISO 717-1

Resultados basados en mosaicos blancos globales

	$\alpha_w$	D <sub>nfw</sub>	R <sub>w</sub>	Class	NRC	Hz $\alpha_p$						
						125	250	500	1000	2000	4000	
Board, Tegular24, Tegular15	0.70(H)	37 dB	20 dB	C	0.70	0.45	0.50	0.60	0.80	0.85	0.95	
Integra	0.70(H)	-	-	C	0.65	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.90	
Conceal	0.70(H)	-	-	C	0.75	0.40	0.50	0.65	0.85	0.95	1.00	
SL2	0.65(H)	40 dB	-	C	0.65	0.35	0.45	0.55	0.75	0.90	1.00	

## Reacción al Fuego



A2-s1, d0  
EN 13501-1

## Otras Prestaciones y Características



87%



ISO 4  
( $\geq 0,5\mu\text{m}$ )  
ISO 14644-1:  
2015



CP<sub>(0.5)</sub><sup>5</sup>  
NFS 90-351



30 Años  
Garantía  
Del Sistema



95% RH



5.0 Kg/m<sup>2</sup>  
Board, Tegular24,  
Tegular15,  
Conceal, SL2  
5.8 Kg/m<sup>2</sup> Integra



BIM  
READY

## Colores

Blanco Estándar

## Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 GY1 RAL 000 85 00	 BL5 RAL 260 90 05	 GR5 RAL 130 90 10	 YE3 RAL 080 90 10	 OR3 RAL 050 90 10	 RE5 RAL 010 90 10	 PU5 RAL 340 90 05	 BR4 RAL 050 70 10
 GY2 RAL 000 65 00	 BL4 RAL 260 80 15	 GR4 RAL 130 80 30	 YE2 RAL 075 80 40	 OR2 RAL 050 80 30	 RE4 RAL 020 80 20	 PU4 RAL 340 80 20	 BR3 RAL 050 70 20
 GY3 RAL 000 30 00	 BL3 RAL 260 50 25	 GR3 RAL 140 50 30	 YE1 RAL 1003	 OR1 RAL 2009	 RE3 RAL 020 60 40	 PU3 RAL 340 60 35	 BR2 RAL 040 30 30
 BK1 RAL 9005	 BL2 RAL 260 30 20	 GR2 RAL 140 30 20			 RE2 RAL 020 30 40	 PU2 RAL 340 30 30	 BR1 RAL 8004
	 BL1 RAL 5015	 GR1 RAL 6037			 RE1 RAL 3020	 PU1 RAL 4006	

\*Excluyendo SL2



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)

TDS 156.6.03.24