




















Acousta

Acousta dispone de un acabado de textura fina y proporciona una excelente absorción acústica de clase A.

Principales Características

- Excelente absorción acústica: 1.00 α_w
- Alta reflexión de la luz: 86%
- Excelentes resistencias mecánicas (revestimiento de fibra de vidrio en la parte posterior)
- Ideal para espacios abiertos, call centers y bibliotecas



Cantos	Board	Tegular24	Tegular15	Integra																																													
																																																	
Grueso (mm)	20	20	20	22																																													
Modulación (mm)	600 x 600 x 20 ...2285M	600 x 600 x 20 ...2286M	600 x 600 x 20 ...2287M	600 x 6002288M 1200 x 6002289M																																													
Sistema de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut/ Joggled	Gridline 24 Butt Cut/ Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Gridline 15 Shadow	Gridline 24 Butt Cut/ Joggled																																													
Color	Global White																																																
Sostenibilidad	 80		 EN 13964 / E1																																														
Acústica	<div><div> EN ISO 354 Y EN ISO 11654</div><div> EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1</div><div> EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1</div></div> <table><tr><th colspan="13">Hz α_p</th></tr><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15, Integra</td><td>1.00</td><td>28 dB</td><td>13 dB</td><td>A</td><td>0.95</td><td>0.60</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table>												Hz α_p														α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tegular24, Tegular15, Integra	1.00	28 dB	13 dB	A	0.95	0.60	0.90	0.95	0.95	1.00	1.00
Hz α_p																																																	
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																																						
Board, Tegular24, Tegular15, Integra	1.00	28 dB	13 dB	A	0.95	0.60	0.90	0.95	0.95	1.00	1.00																																						
Reacción al Fuego	<div><div>Euroclass A2-s2,d0 EN 13501-1</div></div>																																																
Otras Prestaciones y Características	<div><div>86%</div></div>	<div><div>95% RH</div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div>30 Años Garantía Del Sistema</div></div>							<div><div>BIM READY</div></div>																																					

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email **infoiberia@zentia.com**

TDS 205.2.11.25