



Aquabloc

Aquabloc es una placa para falso techo de silicato de calcio hidratado que ofrece un rendimiento del 100% HR y es adecuado para uso en áreas de ambientes extremos de alta humedad y temperatura.

Características Principales

- ✓ Resistencia 100% HR
- ✓ Apto para temperaturas extremas y condiciones de alta humedad
- ✓ Altamente resistente a daños
- ✓ Ideal para zonas de SPA , interiores de duchas, parques acuáticos y zonas húmedas en general



Detalle de Borde	Board																								
Espesor (mm)	6																								
Módulos (mm)	600 x 600 2100M																								
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean																								
Colores	Blanco Estándar																								
Sostenibilidad	 30 EN 13964 / E1																								
Acústica	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654 EN ISO 21040-9 Y EN ISO 717-1 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Hz α_p</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_w</td> <td>0.10(L)</td> <td>37 dB</td> <td>–</td> <td>0.15</td> <td>0.30</td> <td>0.20</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Board</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Hz α_p	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	0.10(L)	37 dB	–	0.15	0.30	0.20	0.10	Board							
	Hz α_p	125	250	500	1000	2000	4000																		
α_w	0.10(L)	37 dB	–	0.15	0.30	0.20	0.10																		
Board																									
Reacción al Fuego	 Euroclass A1 EN 13501-1																								
Otras Prestaciones y Características	 84% 100% RH 8.0 Kg/m ² 																								

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 100.4.11.25