



Aruba dB

La alta atenuación acústica del Aruba dB ofrece una solución perfecta para mejorar la privacidad entre los espacios adyacentes. Mientras que con el blanco más intenso ayuda a crear espacios más luminosos y mejores, ofreciendo una mayor sensación de bienestar para sus clientes.

Características clave

- Excelente atenuación acústica (39 dB de reducción de sonido) para eliminar las necesarias barreras fónicas entre oficinas contiguas
- Un mejor rendimiento en absorción acústica 0.60 α_w para un mejor confort acústico
- Bordes reforzados y totalmente pintados para una placa más robusta y con mayor durabilidad
- Estética mejorada con perforaciones discretas, un acabado más suave y con pintado más blanco, líder en su clase
- Fácil de manejar y rediseñada para un mejor y más fácil ajuste
- Ideal para oficinas individuales y Salas de juntas



| Detalle de Borde | Board | Tegular24 | Tegular15 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | |
| Espesor (mm) | 19 | 19 | 19 |
| Módulos (mm) | 600 x 600 5477M | 600 x 600 5479M | 600 x 600 5481M |
| Sistemas de Suspensión | Gridline 24 Butt Cut / Joggled | Gridline 24 Butt Cut / Joggled | Gridline 15 Butt Cut Gridline 15 Shadow |

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



37



A+



EN 13964 / E1



Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Hz α_p

| | α_w | D_{nfw} | R_w | Class | NRC | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|-----------------------------|------------|-----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Board, Tegular24, Tegular15 | 0.60 | 39 dB | 20 dB | C | 0.55 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.65 |

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%



95% RH



7.9 Kg/m²



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email infoiberia@zentia.com

TDS 135.3.03.25