





Fission FT

La superficie no direccional fine fissured ofrece una solución para espacios que requieren una absorción acústica de clase C.

Características clave

- // Buena absorción acústica: 0.60(H) α_w
- // Ideal para zonas de tránsito, salas de reuniones, etc.



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15							
Espesor (mm)	15	15	15							
Módulos (mm)	600 x 600 9121M 1200 x 600 9120M	600 x 600 9122M	600 x 600 9202M							
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled							
Colores	Blanco Estándar / Negro (disponible solo para 9121M)									
Sostenibilidad	 51%	 A+	 EN 13964 / E1							
Acústica	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654	 EN ISO 21040-9 Y EN ISO 717-1								
							Hz α_p			
	α_w	D_{nfw}	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.60(H)	34 dB	C	0.65	0.40	0.40	0.55	0.80	0.85	0.85
Board (Negro)	0.60(H)	34 dB	C	0.65	0.35	0.40	0.55	0.75	0.80	0.85
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1									
Otras Prestaciones y Características	 85% Blanco	 95% RH	 3.4 Kg/m ²		 30 Años Garantía Del Sistema			 BIM READY		

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email **infoiberia@zentia.com**

TDS 076.5.03.25