



## Hygiene

Hygiene ofrece un equilibrio beneficioso de absorción acústica de clase A, lavabilidad y prestaciones higiénicas.


## Características Principales

- Excelente absorción acústica:  $0.95 \alpha_w$
- Certificación de resistencia a líquidos según ISO 2812-3:2019 para cloro activo (0,1% - 1000 ppm) 5 minutos (1% - 10 000 ppm) 5 minutos: Clase 5 Sin cambios en la superficie según EN 12720:2009+A1:2013
- Cleanroom ISO 4 ( $\geq 0.5\mu\text{m}$ )
- Ideal para cocinas y entornos sanitarios



### Detalle de Borde

### Board



### Espesor (mm)

18

### Módulos (mm)

600 x 600 ..... 9702M  
1200 x 600 ..... 9703M

### Sistemas de Suspensión

Gridline 24 Butt Cut / Joggled  
Gridline 24 Corrosive Resistant  
Gridline 24 Clean

### Colores

Blanco Estándar

### Sostenibilidad



85



EN 13964 / E1

### Acústica



EN ISO 140-3  
Y EN ISO 717-1



EN ISO 354  
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1

	Hz $\alpha_p$										
	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	$R_w$	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board	0.95	24 dB	10 dB	A	0.60	0.6	0.90	0.95	0.90	1.00	1.00

### Reacción al Fuego



Euroclass A2-s2, d0  
EN 13501-1

### Otras Prestaciones y Características



82%



95% RH



ISO 4  
( $\geq 0.5\mu\text{m}$ )  
ISO 14644-1:  
2015



Clase 5, sin cambios ni deterioro,  
10000 ppm de cloro activo,  
tiempo de contacto de 5 min  
ISO 2812-3:2019 y  
EN 12720:2009+A1:2013



30 Años  
Garantía  
Del Sistema



1.3 Kg/m<sup>2</sup>



CP<sub>(0.5)</sub>5  
NFS  
90-351



BIM  
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email [infoiberia@zentia.com](mailto:infoiberia@zentia.com)

TDS 099.5.03.25