



## Oplia dB

Oplia dB tiene un acabado laminado suave proporcionando una mejor atenuación del sonido para mejorar la privacidad entre espacios contiguos.

## Características Clave

- Excelente nivel de atenuación acústica: hasta 41 dB
- Alta reflexión de la luz: 86%
- Bordes más duraderos y con mejor acabado
- ISO 5 / A+
- Ideal para despachos individuales

| Detalle de Borde                     | Board                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tegular24                    | Tegular15                                          |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----------------------------|---------|-------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Espesor (mm)                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                           | 19                                                 |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Módulos (mm)                         | 600 x 600 .....3191M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600 x 600 ..... 3192M        | 600 x 600 .....2095M                               |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Sistemas de Suspensión               | Gridline 24 Butt Cut/Joggled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gridline 24 Butt Cut/Joggled | Gridline 15 Butt Cut/Joggled<br>Gridline 15 Shadow |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Sostenibilidad                       | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | A+                                                 | EN 13964 / E1 |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Colores                              | Blanco Estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Acústica                             | <div><div><br/>EN ISO 354<br/>Y EN ISO 11654</div><div><br/>EN ISO 10848-2<br/>Y EN ISO 717-1</div><div><br/>EN ISO 140-3<br/>Y EN ISO 717-1</div></div> <table><tr><th></th><th><math>\alpha_w</math></th><th><math>D_{nfw}</math></th><th><math>R_w</math></th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15</td><td>0.60(H)</td><td>41 dB</td><td>21 dB</td><td>C</td><td>0.65</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.70</td><td>0.85</td><td>0.95</td></tr></table> |                              |                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |  | $\alpha_w$ | $D_{nfw}$ | $R_w$ | Class | NRC | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Board, Tegular24, Tegular15 | 0.60(H) | 41 dB | 21 dB | C | 0.65 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 0.95 |
|                                      | $\alpha_w$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $D_{nfw}$                    | $R_w$                                              | Class         | NRC  | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Board, Tegular24, Tegular15          | 0.60(H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 dB                        | 21 dB                                              | C             | 0.65 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 0.95 |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Reacción al Fuego                    | <br>Euroclass A2-s1, d0<br>EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Otras Prestaciones y Características | 86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95% RH                       |                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                      | 7.6 Kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ISO 5                        |                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO 14644-1                  |                                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |  |            |           |       |       |     |     |     |     |      |      |      |                             |         |       |       |   |      |      |      |      |      |      |      |

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email **infoes@zentia.com**

TDS 171.4.03.25