




Oplia hA

Oplia hA tiene un acabado laminado liso y una absorción acústica de clase A, lo que lo hace ideal para áreas abiertas.

Características clave

- Excelente absorción acústica 0.95 α_w
- Bordes más duraderos y con mejor acabado
- Ideal para espacios diáfanos
(call centers, bibliotecas, cafeterías)



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	15	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 x 15..... 3819M 1200 x 600 x 15..... 3821M	600 x 600 x 15..... 5173M 1200 x 600 x 15..... 5177M	600 x 600 x 15..... 5174M 1200 x 600 x 15..... 5178M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Gridline 15 Shadow

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



44



A+



EN 13964 / E1

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Resultados basados en mosaicos blancos globales

	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15 (15mm)	0.95	–	–	A	0.90	0.60	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%



ISO 5

ISO 14644-1



30 Años
Garantía
Del Sistema

¹Exceptuar 5177M
& 5178M (70% RH)



95% RH¹



2.4 Kg/m² (15mm)



BIM
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email **infoiberia@zentia.com**

TDS 169.8.03.25