



Serene hA

Serene hA es una placa mineral laminada con buena relación calidad-precio que ofrece una apariencia blanca suave combinada con un rendimiento acústico de clase A.

Características clave

- // Bordes más fuertes, mejor acabado
- // Alto nivel de absorción acústica, superior a $0,90 \alpha_w$
- // ISO 4
- // Solución duradera, fácil de limpiar
- // Ideal para espacios abiertos (call centers, bibliotecas, cafeterías, etc.)



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15																																
Espesor (mm)	15	15	15																																
Módulos (mm)	600 x 600 x 15.....4115M 1200 x 600 x 15.....4117M	600 x 600 x 15..... 4200M	600 x 600 x 15.....4202M																																
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Gridline 15 Shadow																																
Colores	Blanco Estándar																																		
Sostenibilidad	 68		 A+	 EN 13964 / E1																															
Acústica	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 <table><thead><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>Board, Tegular15, Tegular24</td><td>0.90</td><td>27 dB</td><td>14 dB</td><td>A</td><td>0.85</td><td>0.65</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>0.95</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>												α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tegular15, Tegular24	0.90	27 dB	14 dB	A	0.85	0.65	0.85	0.85	0.85	0.95	1.00
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																								
Board, Tegular15, Tegular24	0.90	27 dB	14 dB	A	0.85	0.65	0.85	0.85	0.85	0.95	1.00																								
Reacción al Fuego	 A2-s1, d0 EN 13501-1																																		
Otras Prestaciones y Características	 84% 95% RH CP_(0.5) 5 NFS 90-351 30 Años Garantía Del Sistema BIM READY																																		
	 2.4 Kg/m² (15mm) ISO 4 (≥0,5µm) ISO 14644-1: 2015																																		

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 141.5.03.25