



Titan (100% RH)

Con su singular composición mineral de alta densidad, Titan es resistente al vapor y mantiene su integridad incluso aunque esté expuesto a un 100% de HR. También presenta un acabado lavable y está ligeramente fisurado para proporcionar un rendimiento acústico.

Características clave


- ✓ 100% resistente a la humedad
- ✓ Duradero, lavable y se puede limpiar con cepillo
- ✓ Resistente al crecimiento de hongos, moho y bacterias
- ✓ Buen equilibrio entre atenuación y absorción acústicas
- ✓ Ideal para piscinas*, vestidores, zonas de duchas y aparcamientos cubiertos

*Por favor, contacte con nosotros para mayor información



Detalle de Borde

Board



Espesor (mm) 15

Módulos (mm) 600 x 600 607M

Sistemas de Suspensión Gridline 24 Butt Cut / Joggled
Gridline 24 Corrosive Resistant¹
Gridline 24 Clean

¹Titan debe instalarse en una rejilla resistente a la corrosión Gridline 24 donde la humedad excede regularmente el 95% de humedad relativa. Es posible que Titan necesite tener corredores principales en centros de 600 mm debido al aumento de peso en condiciones de alta humedad.

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



37



A+



EN 13964 / E1

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1

	α_w	D _{nfw}	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board	0.55(MH)	-	D	0.55	0.40	0.35	0.45	0.65	0.90	0.95

Reacción al Fuego



Euroclass A1
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



79%



7.3Kg/m²
20 Kg/m²
> Si está mojado



30 Años
Garantía
Del Sistema



100% RH



BIM
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 234.2.11.25