



## Biobloc Plain

Biobloc Plain ofrece una excelente lavabilidad y resistencia a los desinfectantes. Junto con sus prestaciones antimicrobianas es una solución ideal para entornos sanitarios.

## Características clave

- // Disponible con superficie lisa con capacidad hidrófuga mejorada
- // Alta reflexión de la luz: 87%
- // Lavable
- // Uso seguro con desinfectantes
- // ISO 5
- // Ideal para entornos sanitarios con un riesgo medio o alto de infección

Biobloc Acoustic cumple con la norma microbiológica NF S 90-351 (2013). clasificación M1 y la zona de riesgo más oneroso 4. La colonia  $\leq 1$  que forma unidad por m<sup>3</sup> de aire. Los resultados M1 se lograron en pruebas con:

- // Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)
- // Escherichia coli (E-coli)
- // Bacillus cereus
- // Acinetobacter baumannii
- // Klebsiella pneumoniae
- // Steotococos neumonia
- // Candida albicans
- // Se logró <1 para las pruebas de Aspergillus brasiliensis (hongo)

Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
<b>Espesor (mm)</b>	15	15	15
<b>Módulos (mm)</b>	600 x 600 ..... 2221M 1200 x 600 ..... 2222M	600 x 600 ..... 2223M	600 x 600 ..... 2224M
<b>Sistemas de Suspensión</b>	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Clean	Gridline 15 Butt Cut / Joggled

**Colores** Blanco Estándar

## Sostenibilidad



31



A+



EN 13964 / E1

## Acústica



EN ISO 354  
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3  
Y EN ISO 717-1

Hz  $\alpha_p$

	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	$R_w$	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.20(L)	35 dB	19 dB	E	0.20	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30

## Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0  
EN 13501-1

## Otras Prestaciones y Características



87%



95% RH



ISO 5  
ISO 14644-1



30 Años  
Garantía  
Del Sistema



3.6 Kg/m<sup>2</sup>



BIM  
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email [infoiberia@zentia.com](mailto:infoiberia@zentia.com)

TDS 162.4.03.25