



Fission

Superficie fisurada Clásica.

Características Principales

- Patrón fisurado clásico
- Ideal para oficinas, naves y almacenes
- Absorbción acústica media



Detalle de Borde		Board	Tegular24																																			
Espesor (mm)		15	15																																			
Módulos(mm)		600 x 600 958M 1200 x 600 952M	600 x 600 962M																																			
Sistemas de Suspensión		Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled																																			
Color		Blanco Estándar																																				
Sostenibilidad		51%																																				
Acústica		 EN ISO 354 Y EN ISO 11654 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1 <table><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th colspan="6">Hz α_p</th></tr><tr><td>Board (15mm)</td><td>0.55(H)</td><td>34 dB</td><td>D</td><td>0.55</td><td>0.40</td><td>0.35</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>0.75</td><td></td></tr></table>													α_w	D_{nfw}	Class	NRC	125	250	Hz α_p						Board (15mm)	0.55(H)	34 dB	D	0.55	0.40	0.35	0.50	0.70	0.70	0.75	
	α_w	D_{nfw}	Class	NRC	125	250	Hz α_p																															
Board (15mm)	0.55(H)	34 dB	D	0.55	0.40	0.35	0.50	0.70	0.70	0.75																												
Reacción al Fuego		 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1																																				
Otras Prestaciones y Características		 82% 70% RH 3.4 Kg/m²																																				

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del +34 910 487 611 o por email infoiberia@zentia.com

TDS 075.3.03.25