




Oplia

Oplia es un acabado laminado liso que proporciona un rendimiento acústico equilibrado combinando absorción y atenuación del sonido.

Características Clave

- Equilibrio beneficioso entre atenuación y absorción acústica
- Durabilidad de producto mejorada
- Alto nivel de reflexión de la luz: 86%
- ISO 5 / A+
- Ideal para aplicaciones en entornos de trabajo y en la enseñanza



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	17	17	17
Módulos (mm)	600 x 600 2801M 1200 x 600 2802M Azulejo triangular 1200 x 1200 x 1200 . BPTT2802M	600 x 600 2803M	600 x 600 2805M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut/ Joggled Gridline 15 Shadow

Color Blancos globales

Sostenibilidad



80



A+



EN 13964 / E1



Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Resultados basados en mosaicos blancos globales

	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.65(H)	37 dB	20 dB	C	0.65	0.55	0.50	0.55	0.75	0.85	0.85
Triangle	0.90	-	-	A	0.90	0.65	0.80	0.85	0.90	1.00	1.00

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



86%



95% RH



ISO 5



ISO 14644-1



4.6 Kg/m²



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 168.5.03.25