



## Aquabloc


Aquabloc es una placa para falso techo de silicato de calcio hidratado que ofrece un rendimiento del 100% HR y es adecuado para uso en áreas de ambientes extremos de alta humedad y temperatura.

## Características Principales

- Resistencia 100% HR
- Apto para temperaturas extremas y condiciones de alta humedad
- Altamente resistente a daños
- Ideal para zonas de SPA , interiores de duchas, parques acuáticos y zonas húmedas en general



### Detalle de Borde Board



<b>Espesor (mm)</b>	6
<b>Módulos (mm)</b>	600 x 600 ..... 2100M
<b>Sistemas de Suspensión</b>	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean
<b>Colores</b>	Blanco Estándar

### Sostenibilidad



30



EN 13964 / E1

### Acústica



EN ISO 354  
Y EN ISO 11654



EN ISO 21040-9  
Y EN ISO 717-1

	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	Class	NRC	Hz $\alpha_p$					
					125	250	500	1000	2000	4000
Board	0.10(L)	37 dB	-	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05

### Reacción al Fuego



Euroclass A1  
EN 13501-1

### Otras Prestaciones y Características



84%



100% RH



8.0 Kg/m²



30 Años  
Garantía  
Del Sistema

BIM  
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email [infoiberia@zentia.com](mailto:infoiberia@zentia.com)

TDS 100.3.03.25