




Oplia

Oplia es un acabado laminado liso que proporciona un rendimiento acústico equilibrado combinando absorción y atenuación del sonido.

Características Clave

- Equilibrio beneficioso entre atenuación y absorción acústica
- Durabilidad de producto mejorada
- Alto nivel de reflexión de la luz: 86%
- ISO 5 / A+
- Ideal para aplicaciones en entornos de trabajo y en la enseñanza



| Detalle de Borde | Board | Tegular24 | Tegular15 |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|
| | | | |
| Espesor (mm) | 17 | 17 | 17 |
| Módulos (mm) | 600 x 600 2801M 1200 x 600 2802M Azulejo triangular 1200 x 1200 x 1200 . BPTT2802M | 600 x 600 2803M | 600 x 600 2805M |
| Sistemas de Suspensión | Gridline 24 Butt Cut / Joggled | Gridline 24 Butt Cut / Joggled | Gridline 15 Butt Cut/ Joggled Gridline 15 Shadow |

Color Blancos globales

Sostenibilidad



80



A+



EN 13964 / E1



Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Resultados basados en mosaicos blancos globales

| | α_w | D_{nfw} | R_w | Class | NRC | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|-----------------------------|------------|-----------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Board, Tegular24, Tegular15 | 0.65(H) | 37 dB | 20 dB | C | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.75 | 0.85 | 0.85 |
| Triangle | 0.90 | - | - | A | 0.90 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



86%



95% RH



ISO 5



ISO 14644-1



4.6 Kg/m²



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 168.6.05.25