

























Oplia hA dB

Oplia hA dB combina la apariencia suave laminada del modelo Oplia con los niveles más altos de absorción y atenuación del sonido en una sola placa, proporcionando una solución flexible para espacios de trabajo.

Características clave

- /// Oplia hA dB incluye una gran selección de tamaños y detalles de borde de alta calidad que mejoran la durabilidad
- /// La mejor combinación acústica con una alta absorción y alta atenuación acústica
- /// Ideal para oficinas abiertas, salas de juntas, escuelas y bibliotecas



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15																																
																																			
Detalle de Borde	40	40	40																																
Módulos (mm)	600 x 600 5044M 1200 x 600 5045M	600 x 600 5104M	600 x 600 5114M																																
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Shadow																																
Colores	Blanco Estándar																																		
Sostenibilidad	 44		 A+  EN 13964 / E1																																
Acústica	<div><div> EN ISO 354 Y EN ISO 11654</div><div> EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1</div><div> EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1</div></div> <table><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15</td><td>0.90</td><td>40 dB</td><td>20 dB</td><td>A</td><td>0.85</td><td>0.35</td><td>0.60</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></table>												α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tegular24, Tegular15	0.90	40 dB	20 dB	A	0.85	0.35	0.60	0.90	1.00	1.00	1.00
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																								
Board, Tegular24, Tegular15	0.90	40 dB	20 dB	A	0.85	0.35	0.60	0.90	1.00	1.00	1.00																								
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1																																		
Otras Prestaciones y Características	 85%	 95% RH	 ISO 5 ISO 14644-1		 30 Años Garantía Del Sistema																														
	 6.2 Kg/m ²				 BIM READY																														

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 172.6.05.25