





Aruba dB

La alta atenuación acústica del Aruba dB ofrece una solución perfecta para mejorar la privacidad entre los espacios adyacentes. Mientras que con el blanco más intenso ayuda a crear espacios más luminosos y mejores, ofreciendo una mayor sensación de bienestar para sus clientes.

Características clave

- Excelente atenuación acústica (39 dB de reducción de sonido) para eliminar las necesarias barreras fónicas entre oficinas contiguas
- Un mejor rendimiento en absorción acústica 0.60 α_w para un mejor confort acústico
- Bordes reforzados y totalmente pintados para una placa más robusta y con mayor durabilidad
- Estética mejorada con perforaciones discretas, un acabado más suave y con pintado más blanco, líder en su clase
- Fácil de manejar y rediseñada para un mejor y más fácil ajuste
- Ideal para oficinas individuales y Salas de juntas



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15																																								
																																											
Espesor (mm)	19	19	19																																								
Módulos (mm)	600 x 600 5477M	600 x 600 5479M	600 x 600 5481M																																								
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut Gridline 15 Shadow																																								
Colores	Blanco Estándar																																										
Sostenibilidad	 37		 A+  EN 13964 / E1 																																								
Acústica	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654  EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1  EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 <table><thead><tr><th></th><th colspan="9">Hz α_p</th></tr><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15</td><td>0.60</td><td>39 dB</td><td>20 dB</td><td>C</td><td>0.55</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.60</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.65</td></tr></tbody></table>										Hz α_p										α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tegular24, Tegular15	0.60	39 dB	20 dB	C	0.55	0.35	0.40	0.60	0.65	0.75	0.65
	Hz α_p																																										
	α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																																
Board, Tegular24, Tegular15	0.60	39 dB	20 dB	C	0.55	0.35	0.40	0.60	0.65	0.75	0.65																																
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1																																										
Otras Prestaciones y Características	 85%  7.9 Kg/m ²	 95% RH 	 		 30 Años Garantía Del Sistema  Garantía de por vida	 BIM READY																																					

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email infoiberia@zentia.com

TDS 135.4.05.25