



Biobloc Plain

Biobloc Plain ofrece una excelente lavabilidad y resistencia a los desinfectantes. Junto con sus prestaciones antimicrobianas es una solución ideal para entornos sanitarios.

Características clave

- Disponible con superficie lisa con capacidad hidrófuga mejorada
- Alta reflexión de la luz: 87%
- Lavable
- Uso seguro con desinfectantes
- ISO 5
- Ideal para entornos sanitarios con un riesgo medio o alto de infección

Biobloc Acoustic cumple con la norma microbiológica NF S 90-351 (2013). clasificación M1 y la zona de riesgo más oneroso 4. La colonia ≤ 1 que forma unidad por m³ de aire. Los resultados M1 se lograron en pruebas con:

- Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)
- Escherichia coli (E-coli)
- Bacillus cereus
- Acinetobacter baumannii
- Klebsiella pneumoniae
- Streptococcus pneumoniae
- Candida albicans
- Se logró <1 para las pruebas de Aspergillus brasiliensis (hongo)

Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15																																																
																																																			
Espesor (mm)	15	15	15																																																
Módulos (mm)	600 x 600 2221M 1200 x 600 2222M	600 x 600 2223M	600 x 600 2224M																																																
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Gridline 24 Clean	Gridline 15 Butt Cut / Joggled																																																
Colores	Blanco Estándar																																																		
Sostenibilidad	 31   A+  EN 13964 / E1																																																		
Acústica	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654  EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1  EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 <table><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th><th>Hz α_p</th></tr><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15</td><td>0.20(L)</td><td>35 dB</td><td>19 dB</td><td>E</td><td>0.20</td><td>0.40</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.30</td><td></td></tr></table>																										α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz α_p	Board, Tegular24, Tegular15	0.20(L)	35 dB	19 dB	E	0.20	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30	
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz α_p																																							
Board, Tegular24, Tegular15	0.20(L)	35 dB	19 dB	E	0.20	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30																																								
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1																																																		
Otras Prestaciones y Características	 87%  95% RH  ISO 5 ISO 14644-1    30 Años Garantía Del Sistema  3.6 Kg/m²    BIM READY																																																		

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email infoiberia@zentia.com

TDS 162.5.05.25