




Fission FT

La superficie no direccional fine fissured ofrece una solución para espacios que requieren una absorción acústica de clase C.

Características clave

- // Buena absorción acústica: 0.60(H) α_w
- // Ideal para zonas de tránsito, salas de reuniones, etc.



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	15	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 9121M 1200 x 600 9120M	600 x 600 9122M	600 x 600 9202M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled

Colores Blanco Estándar / Negro (disponible solo para 9121M)

Sostenibilidad



51%



A+



EN 13964 / E1

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 21040-9
Y EN ISO 717-1

	α_w	D_{nfw}	Class	NRC	Hz α_p					
					125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.60(H)	34 dB	C	0.65	0.40	0.40	0.55	0.80	0.85	0.85
Board (Negro)	0.60(H)	34 dB	C	0.65	0.35	0.40	0.55	0.75	0.80	0.85

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%
Blanco



95% RH



3.4 Kg/m²



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email infoiberia@zentia.com

TDS 076.6.05.25