



Prestige dB

Prestige dB ofrece una superficie duradera y de textura fina con un color "azul-blanco" más brillante para una excelente reflectancia de la luz. Con un alto rendimiento de atenuación del sonido, mejora Privacidad entre espacios adyacentes.




Características Clave

- Reduce la necesidad de barreras acústicas en oficinas cerradas
- Muy alta reflexión de la luz: 87%
- Bordes más duraderos y con mejor acabado
- Garantía de sistema de 30 años
- Ideal para oficinas individuales / privadas



SOLICITE UNA MUESTRA



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15																																	
																																				
Espesor (mm)	19	19	19																																	
Módulos (mm)	600 x 600 7688M 1200 x 600 7690M	600 x 600 7695M	600 x 600 7697M																																	
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut & Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean	Gridline 24 Butt Cut & Joggled Gridline 24 Corrosive Resistant Gridline 24 Clean	Gridline 15 Butt Cut & Joggled Gridline 15 Shadow																																	
Colores	Blanco Estándar																																			
Sostenibilidad	 39	 A+	 EN 13964 / E1																																	
Acústica	 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1  EN ISO 354 Y EN ISO 11654  EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1 <table><thead><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15</td><td>0.60(H)</td><td>41 dB</td><td>21 dB</td><td>C</td><td>0.65</td><td>0.25</td><td>0.35</td><td>0.55</td><td>0.80</td><td>0.90</td><td>0.95</td></tr></tbody></table>													α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tegular24, Tegular15	0.60(H)	41 dB	21 dB	C	0.65	0.25	0.35	0.55	0.80	0.90	0.95
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																									
Board, Tegular24, Tegular15	0.60(H)	41 dB	21 dB	C	0.65	0.25	0.35	0.55	0.80	0.90	0.95																									
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1																																			
Otras Prestaciones y Características	 87%	 7.6 Kg/m²				 30 Años Garantía Del Sistema	 95% RH	 ISO 5			 BIM READY																									

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 157.6.05.25