




Prestige

Prestige no solo ofrece una superficie más lisa, de textura fina y duradera, con un mayor brillo «blanco azulado» para una elevada reflexión de la luz, sino que también aporta un equilibrio entre la absorción acústica.

Características Clave

- ✓ Buena absorción acústica: hasta 0.70 α_w
- ✓ Muy alta reflexión de la luz: 87%
- ✓ Superficie con resistencia reforzada contra el rayado
- ✓ Bordes más duraderos / con mejor acabado
- ✓ ISO 4 / A+
- ✓ Garantía del sistema de 30 años
- ✓ Ideal para salas de reuniones o áreas de espera
- ✓ Bandas Prestige: ideal tanto para áreas diáfanas como pasillos



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15	Integra	Conceal	SL2
Espesor (mm)	19	19	19	19	19	19
Módulos (mm)	600 x 600 ..7661M 1200 x 600 ..7663M	600 x 600 ..7664M 1200 x 600 ..7666M	600 x 600 ..7674M 1200 x 600 ..7677M	600 x 600 ..7681M	600 x 600 ..7715M 1200 x 600 ..7716M	1500 x 300 ..7699M* 1800 x 300 ..7701M*
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Disponible en diseños Nexus	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Gridline 15 Shadow	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline System Z - L-Bar	Gridline System Z - T-Bar Gridline System Z - Z-Bar

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



41-80



A+¹



EN 13964 / E1

¹Excepto Integra: A

Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Resultados basados en mosaicos blancos globales

	α_w	D _{nFw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.70(H)	37 dB	20 dB	C	0.70	0.45	0.50	0.60	0.80	0.85	0.95
Integra	0.70(H)	-	-	C	0.65	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.90
Conceal	0.70(H)	-	-	C	0.75	0.40	0.50	0.65	0.85	0.95	1.00
SL2	0.65(H)	40 dB	-	C	0.65	0.35	0.45	0.55	0.75	0.90	1.00

Reacción al Fuego



A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



87%



ISO 4
($\geq 0,5 \mu m$)
ISO 14644-1:
2015



CP_(0.5)⁵
NFS 90-351



95% RH



5.0 Kg/m²
Board, Tegular24,
Tegular15,
Conceal, SL2,
Integra



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email **infoiberia@zentia.com**

TDS 156.11.09.25