

























Oplia hA+

Oplia hA+ es un acabado laminado liso y ofrece el más alto nivel de absorción acústica (1,00 aw), lo que lo hace ideal para espacios abiertos.

Características clave

- Excelente absorción acústica: 1.00 α_w
- Buena reflexión de la luz: 85%
- Bordes más duraderos y con mejor acabado
- Ideal para call centers, bibliotecas y cafeterías



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15									
												
Espesor (mm)	20	20	20									
Módulos (mm)	600 x 600 3861M 1200 x 600 3863M	600 x 600 3866M	600 x 600 2097M									
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Gridline 15 Shadow									
Colores	Blanco Estándar											
Sostenibilidad	 44		 A+	 EN 13964 / E1								
Acústica	Resultados basados en mosaicos blancos globales											
	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654	 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1	 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1	Hz α_p								
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	
	Board, Tegular24, Tegular15	1.00	33 dB	15 dB	A	0.95	0.65	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1											
Otras Prestaciones y Características	 85%	 95% RH				 30 Años Garantía Del Sistema						
	 3.1 Kg/m ²	 ISO 5 ISO 14644-1			 BIM READY							

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 170.6.05.25