



Acousta Board & Teglar edge


















Acousta dispone de un acabado de textura fina y proporciona una excelente absorción acústica de clase A.



Principales Características

- Excelente absorción acústica: 1.00 α_w
- Alta reflexión de la luz: 86%
- Excelentes resistencias mecánicas (revestimiento de fibra de vidrio en la parte posterior)
- Ideal para espacios abiertos, call centers y bibliotecas



Cantos	Board	Tegular24	Tegular15																																													
																																																
Grueso (mm)	20	20	20																																													
Modulación (mm)	600 x 600 2285M	600 x 600 2286M	600 x 600 2287M																																													
Sistema de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut/ Joggled	Gridline 24 Butt Cut/ Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Gridline 15 Shadow																																													
Colour	Global White																																															
Sostenibilidad	 80		 EN 13964 / E1																																													
Acústica	<div><div> EN ISO 354 Y EN ISO 11654</div><div> EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1</div><div> EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1</div></div> <table><thead><tr><th></th><th colspan="11">Hz α_p</th></tr><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>Board, Tegular24, Tegular15</td><td>1.00</td><td>28 dB</td><td>13 dB</td><td>A</td><td>0.95</td><td>0.60</td><td>0.90</td><td>0.95</td><td>0.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>													Hz α_p												α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board, Tegular24, Tegular15	1.00	28 dB	13 dB	A	0.95	0.60	0.90	0.95	0.95	1.00	1.00
	Hz α_p																																															
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																																					
Board, Tegular24, Tegular15	1.00	28 dB	13 dB	A	0.95	0.60	0.90	0.95	0.95	1.00	1.00																																					
Reacción al Fuego	<div><div>Euroclass A2-s2,d0 EN 13501-1</div></div>																																															
Otras Prestaciones y Características	<div><div>86%</div></div>	<div><div>95% RH</div></div>	<div></div>	<div></div>	<div><div>30 Años</div><div>Garantía</div><div>Del Sistema</div></div>																																											
	<div><div>2.0 Kg/m² (20mm)</div></div>		<div></div>	<div></div>	<div><div>BIM</div><div>READY</div></div>																																											

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email **infoiberia@zentia.com**

TDS 205.4.01.26