





Mezzguard

Combine una excelente resistencia al fuego con una alta reflexión de la luz y un rendimiento acústico equilibrado.

Principales Características

- Desarrollado para una excelente resistencia al fuego, con rendimiento probado conforme a EN 1365-2:
- REI30 (30 minutos) en estructuras con entresuelo
- REI60 (60 minutos) con forjado de madera. Contacte con Servicio Técnico para detalles sobre la configuración del ensayo
- Superficie texturizada con pequeñas microperforaciones para un rendimiento acústico equilibrado
- Alta reflexión de la luz que distribuyen la luz natural por todo el espacio, reduciendo así la dependencia de la iluminación artificial



Cantos	Board																																															
																																																
Espesor (mm)	16																																															
Modulación (mm)	600 x 600 2620M 1200 x 600 3066M																																															
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Corte Recto / Con Remonte																																															
Color	Blanco Estándar																																															
Sustainability	 52																																															
Acústica	 EN ISO 354 Y EN ISO 11654  EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1  EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 <table><thead><tr><th></th><th colspan="11">Hz α_p</th></tr><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr></thead><tbody><tr><td>Board (16mm)</td><td>0.65</td><td>34 dB</td><td>18 dB</td><td>C</td><td>0.60</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.60</td><td>0.70</td><td>0.65</td><td>0.60</td></tr></tbody></table>													Hz α_p												α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board (16mm)	0.65	34 dB	18 dB	C	0.60	0.40	0.45	0.60	0.70	0.65	0.60
	Hz α_p																																															
	α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																																					
Board (16mm)	0.65	34 dB	18 dB	C	0.60	0.40	0.45	0.60	0.70	0.65	0.60																																					
Reacción al Fuego	 Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1																																															
Otras Características	 84%  5.1 Kg/m²  Se puede limpiar con un paño húmedo  Limpiar con esponja humedecida en agua con jabón neutro o detergente diluido 30 Años Garantía Del Sistema 15 años de garantía																																															

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email infoiberia@zentia.com

TDS 080.4.02.26